

malux

Innovative Lichttechnik GmbH

Dekorative Mastaufsatzleuchte



Model: Lorbas

Einfache Gestaltung und Montagefreundlichkeit sind die Vorzüge der Leuchte. Mit ihrer Optik können relativ große Lichtpunktabstände realisiert werden.



Spannung: 230 V / 50 Hz
Schutzart: IP 54
Schutzklasse: I bzw. II
Hergestellt nach DIN VDE 0711
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Zeichen

Dekorative Mastaufsatzleuchte "Lorbas"

Mastaufsatz und Glas klar aus Polycarbonat schlagfest, symm. Lichtlenkung durch Gürtellinse 40° für breitstrahlende Lichtverteilung, Mastanschluss wahlweise 76 mm oder 60 mm Durchmesser, Dach und Mastaufsatz schwarz, für 1 x max. 70W HSE-E komp., für 1 x max. 80W HME komp., IP 54, SK I, Typ: 221...G44k

Optionen:

Leistungsreduzierung,
Schutzklasse II,
Glas diffuse
Lichtverteilung durch Edelstahlrefraktor
hausseitige Entblendung (nur bei Var. R),
Ausführung für küstennahe Gebiete

Mastausführung:

- empfohlene Lichtpunkthöhe 3,0-4,0 Meter
- Masten Gruppe I / III feuerverzinkt oder Aluminium
- beschichtet in RAL

