

# malux

Innovative Lichttechnik GmbH

Dekorative Hängeleuchte



Model: Mono

Als Hängeleuchte in vielfältigen Anordnungsvarianten für geringe Lichtpunkthöhen kann die Leuchte besonders in Kombination mit der größeren Variante "Garetto" als Platz oder Gehwegbeleuchtung eingesetzt werden.



Spannung: 230 V / 50 Hz  
Schutzart: IP 54  
Schutzklasse: I bzw. II  
Hergestellt nach DIN VDE 0711  
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Zeichen

## Dekorative Hängeleuchte "Mono"

Leuchte aus Aluminium und Stahl feuerverzinkt,  
Dachinnenseite weiß für hohe Reflektion,  
Glas diffuse PMMA schlagzäh,  
Bogenansatzausleger-Leuchtenmontage am Bogen,  
Mastanschluss wahlweise 60 mm oder 42 mm mit entsprechendem  
Mastadapter,  
RAL nach Wahl,  
für 1 x max. 70W HSE-I ind.,  
für 1 x max. 80W HME ind.,  
IP 54, SK I,

**Optionen:**  
Schutzklasse II,  
Ausführung f. küstennahe Gebiete,

**Mastausführung:**  
- empfohlene Lichtpunkthöhe 2,0-3,5 Meter  
- Masten Gruppe I / III feuerverzinkt oder Aluminium  
- beschichtet in RAL

